



Capelec®

Ergonomics Efficiency Simplicity



EMISSION TESTER

CAP3201



PAKOKAASUMITTARI • SAVUTUSMITTARI • EOBD

YHDISTELMÄMITTARI EOBD

- Automaattinen EOBD-testaus ja pakokaasumittausohjelma.
- Pakokaasumittausohjelma myös vanhemmille autoille.
- Suomenkielinen virallinen savutusmittausohjelma.
- RPM-valinnat: Langaton OBD tai akku.
- Käyttölämpötila 0°C - 40°C
- Tietojen syöttö pc näppäimistöllä
- Lämpönauhatulostin
- Öljynlämpötila-anturi
- Teline : 540 x 990 x 480 mm, paino 20 kg (lisävaruste)



PAKOKAASUMITTARI EOBD

- Automaattinen EOBD-testaus ja pakokaasumittausohjelma.
- RPM-valinnat: Langaton OBD tai akku.
- Pakokaasumittausohjelma myös vanhemmille autoille.
- Lämmitysaika alle 5 minuuttia.
- Automaattinen vedenerotus.
- Automaattinen nollaus 30 minuutin välein, ei kuitenkaan kesken mittauksen.



SAVUTUSMITTARI

- Suomenkielinen virallinen savutusmittausohjelma.
- RPM-valinnat: Langaton OBD tai akku. Myös langaton värinäntunnistin 8530.
- Graafinen testitulos opasiteetista/rpm arvoista tulostettavissa.
- Bluetooth (lisävaruste).
- Nopea lämpenemisaika.
- Vähäinen puhdistustarve.
- Kestävä ja tukeva rakenne.
- Teline : 540 x 990 x 480 mm, paino 20 kg (lisävaruste)



OPACITY CHECK			
K1 :	1.36	K5 :	2.58
(%)	(%)	(%)	(%)
K2 :	1.94	RPM	0
(%)	(%)		
K3 :	0.81	K :	0.00
(%)	(%)	(%)	(%)
K4 :	1.67	GAS	41
(%)	(%)	OC	011
			27
IDLE SPEED			
ESC			DVS

PAKOKAASUMITTARI • SAVUTUSMITTARI • EOBD •

EOBD

Eobd ohjelma mahdollistaa pääsyn standardin mukaiseen OBD-päästöjen valvontajärjestelmään.

Langaton Eobd-lukija kytketään auton 16-napaiseen testipistokkeeseen. Laitteessa on 5 standardi protokollaa: J1850 PWM, J1850 VPW, ISO9141-2, ISO14230-1,2, ISO15765 ja J1939.

- OBD-järjestelmän testaukseen automerkistä riippumatta.
- Helppo käyttöinen.
- Reaaliaikaisten arvojen luku (live data)
- Vikakoodien luku ja poisto.
- Bluetooth.
- Katsastus EOBD-testi ja pakokaasujen mittaus toimii saumattomasti, vain OBD-pistoke ja pakokaasuletku tarvitsee liittää autoon.



Bluetooth tiedonsiirto mittarin ja OBD-moduulin välillä

RPM MITTAUS

- Kierrosten mittaus onnistuu akusta tai tupakansytyttimen pistokkeesta langattomalla 8520 modulilla. Myös johdollinen versio saatavana.
- EOBD-autoista kierrosluvun toteaminen onnistuu 16-napaisesta testipistokkeesta.
- Laitteeseen voidaan myös liittää lisävarusteena saatava Rpm-adpteri 8530 langattomasti tai johdolla. Adapterissa on värinämittaus magneettianturilla ja akusta mittaus sähköisesti.



Rpm-adpteri 8520 ja 8530.

MALLITIEDOT

Bensiini	Diesel	Yhdistelmä
CAP 3201-G - 4-kaasumittari	CAP 3200-O - savutusmittari	CAP 3202-GO - 4-kaasumittari - savutusmittari

VARUSTEET:

- CAP 4220: Langaton EOBD-moduuli
- CAP 8520: Langaton RPM-moduuli
- CAP 8530: Langaton värinäntunnistin/akusta mittaus
- CAP 1221: Langaton moduuli savutuskammiolle
- CAP 3030-KITPLSS: Pystyputkisarja raskaalle kalustolle.



ISO 9001 : 2008
n°11728



CAPELEC
Ergonomics Efficiency Simplicity